

**ALIMENTATIONS AC/DC EN TIROIRS FORMAT EUROPE  
HAUTEUR 3 UNITES**



**Spécifications générales**

- Excellente régulation linéaire
- Faible bruit en sortie
- Rayonnement minimum
- Connecteur DIN 41612 H15
- Gamme économique
- Format Europe 100\*160

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES A 23°C**

<b>PARAMETRE</b>	<b>CARACTERISTIQUE</b>
Fusible de protection	Intégré à l'arrière du tiroir (calibre selon modèle)
Présentation	Tiroir 3 U standard Europe pour rack 19'', profondeur 160 mm (voir largeur dans guide de choix)
Type de sortie	Sur connecteur DIN 41612 H 15 brochage selon plan ci-contre
Garantie	1 an retour en nos ateliers

**OPTIONS**

Tension de sortie spéciale	A la demande (maximum 500 VDC)
Tension AC d'entrée 115 VAC	Réf : 115
Tension AC d'entrée 115/230	Réf : BIV
Tension AC d'entrée 380 VAC mono	Réf : 380 M

## ■ BROCHAGE ET ENCOMBREMENT DU BOITIER DES ALIMENTATIONS DE LA SERIE CN 5



