SPECIFICATION TECHNIQUE
CN37B460-50-481DC

ALIMENTATION ALTERNATIVE 230 à 460Vac + 0 à 48Vdc

Spécifications générales

- **Tension d'entrée : 230VAC**
- **Type de réseau : Monophasé**
- **Fréquence : 50Hz**
- **Tension de sortie Vs1 : 230 à 460 VAC**
- **Fréquence : 50Hz**
- **Tension de sortie Vs2 : 0 à 48 VDC**
- **Dimensions (H x Larg x Prof): 155 x 470 x 391mm**

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 23 °C

- **ENTREE**

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Tension d'entrée	230 VAC +/- 10%
Type de réseau	Monophasé
Fréquence d'entrée	47Hz à 53Hz
Protection	Par Fusible
Interrupteur Marche Arrêt	Lumineux en face avant
Connexion d'entrée	Prise IEC320/C14 en face arrière

- **SORTIE Vs1**

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Tension de sortie	230 à 460 VAC
Réglage tension de sortie	Potentiomètre 10 Tours
Type de réseau	Monophasé
Courant de sortie	0.1A RMS Maximum (0.3A en pointe)
Distorsion	< 3%
Fréquence de sortie	50Hz +/- 1%
Connexion Sortie	Borne 4mm en Face avant
Résolution Afficheur Tension	1 Vrms
Précision Afficheur Tension	2% +/- 2 Digits

- **SORTIE Vs2**

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Tension de sortie	0 à 48 VDC
Réglage tension de sortie	Potentiomètre 10 Tours
Type de réseau	Continu
Courant de sortie	1A
Connexion Sortie	Borne 4mm en Face avant
Résolution Afficheur Tension	100 mV
Précision Afficheur Tension	1% +/- 2 Digits

2. ENVIRONNEMENT

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Température de fonctionnement	10°C à +45°C
Sécurité	EN 61010-1
Isolement Entrée Sortie	3000Vrms

3. ENCOMBREMENT

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Dimensions (H x Larg x Prof)	155 x 470 x 391mm
Masse	12 Kg

Vue Face arrière