SPECIFICATION TECHNIQUE
CN18 VME

CONVERTISSEUR DC/DC MULTISORTIES

Spécifications générales

- **Très grande plage de tension d'entrée 16 à 32 VDC**
- **Très faible encombrement**
- **Sortie 5VDC 8A**
- **Sortie 12VDC 2A**
- **Sortie -12VDC 1.2A**
- **Sorties flottantes par rapport à la terre**
- **Température d'utilisation: de -40°C à +85°C**
- **Domaine d'application : militaire**

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 23 °C

- **ENTREE**

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Tension d'entrée	16 à 32 VDC
Type de réseau	continu
Courant maximum	6 A

- **SORTIE**

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Tension de sortie	5 V 12 V -12 V
Courant de sortie	8 A 2 A 1.2A
Bruit de sortie	50 mV
Protection	OVP Limitation du courant secondaire

2. ENVIRONNEMENT

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Température de fonctionnement	-40°C a +85°C
Température de stockage	-55°C à +105°C
Convection	naturelle
Altitude	0 à 3000mètres
Isolation Galvanique	500 VAC
Sécutité	EN 60950-1
Compatibilité électromagnétique	MIL-STD 461
Vibrations	GAM EG 13
Traitement	ALODINE 1200 – SURTEC 650
Protection	IP 30

3. ENCOMBREMENT FIXATION ET DIVERS

PARAMETRES	CARACTERISTIQUES
Dimensions	200 x 120 x 40 mm (hors connectiques).
Masse	0.85Kg